



První snadné plnění na světě

Myčka nádobí 800 ComfortLift® je první na světě, která usnadňuje vkládání i vyndávání nádobí. Naše jedinečná technologie umožňuje zdvihnout koš lehkým stisknutím držadla do úrovně pasu. Je to tak pohodlné, že už nikdy nebudete chtít nic jiného.

Specifikace a benefity



ComfortLift® - první zdvihatelny koš

Díky našemu jedinečnému mechanismu ComfortLift® se již nemusíte ohýbat při plnění a vyndávání nádobí z vaší myčky. Lehkým stisknutím držadla se dolní koš vysune hladce nahoru směrem k vám. Je první na světě, od nás pro vaše pohodlí.



Snadný přístup k příborové zásuvce

Náše prostorná, vyjímatelná příborová zásuvka maximálně usnadňuje plnění, mytí a vyjímání náčiní. Je vybavena i prodlouženým oddílem pro mytí dlouhých a objemných kusů. Je to ideální způsob mytí.



Rychlé nastavení programu pomocí funkce QuickSelect

QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různě volitelné funkce - jednodušší už to být nemůže.

- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Opláchnutí a čekání
- Hlučnost: 44 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 11 l, 0.821 kWh
- Třídy (en.třída/mytí/sušení): A+++ / A / A
- Kapacita mytí: 13
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, extra hygienický, GlassCare, indikátor pro leštadlo, sůl, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo Electrolux, Side basket handles
- Dolní košík má 4 rozložitelné talířové poličky ComfortLift®, Nerezové držadlo
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 596 x 550
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 600 x 570
- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)

Tichý indikátor stavu mytí

Myčka vás v tichosti informuje o aktuálním stavu mycího programu. Zvukovou signalizaci můžete snadno přeslechnout, ale světelné body promítané na podlaze pod spotřebičem nepřehlédnete. Když svítí červená, program běží, když zelená, je hotovo.

AirDry suší třikrát lépe

Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootevrou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.

Technická specifikace

Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	Systém sušení	AirDry
Rozměry (mm)	818x596x550	Typ motoru	Invertor motor
Energetická třída	A+++	Hmotnost (kg)	38.67
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x570	Vodní senzor	Ano
Programy	160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Opláchnutí a čekání	Paprsek na podlaze	červený a zelený
Počet jídelních souprav	13	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Délka kabelu (m)	1.6	Vlastnosti dolního koše	4 rozložitelné talířové poličky ComfortLift®, Nerezové držadlo
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Vlastnosti horního koše	2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo Electrolux, Side basket handles
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180		2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Příkon (W)	1950	Kolečka a nožičky	7332543675609
Napájecí napětí (V)	220-240	EAN kód produktu	ER Open
Požad. jistiění (A)	10	Produktové číslo pro partnery	
Frekvence (Hz)	50		
Hlučnost (dB(A))	44		
Počet programů	8		
Počet teplot	4		
Účinnost sušení	A		
Odhadovaná roční spotřeba (kWh)	234		
Roční spotřeba vody (l)	3080		
Obvyklý program	Eko 50		
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		

