



Otevře dvířka pro lepší usušení nádobí

Technologie AirDry dokončí každé mytí automatickým pootevřením dvířek, aby dovnitř mohl proudit čerstvý vzduch. Vaše talíře a přístroje tak budou dokonale usušené.

Specifikace a benefity

Účinné mytí i toho nejšpinavějšího nádobí

Program Intensiv s teplotou vody 70 °C si poradí i s extrémně zašpiněným nádobím.

Rychlé a dokonalé mytí

Poloprázdné myčce stačí 30minutový program. Je to rychlé a účinné řešení, když potřebuje opláchnout jen pár kousků nádobí.

- 5 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: intenzivní 70°C, normální 65°C, rychlý plus 60°C, Opláchnutí a čekání
- Hlučnost: 49 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 11 l, 1.039 kWh
- Třídy (en.třída/mytí/sušení): A+ / A / A
- Kapacita mytí: 13
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Zpožděný start : 3h
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 3h, fáze sušení, konec, Ok/Start, indikátor pro leštidlo, sůl, fáze mytí, zap./vyp.
- Výškově nastavitelný horní košík
- Horní košík má skládací poličky na šálky
- Dolní košík má Pevné talířové poličky
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 596 x 575
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/880 x 600 x 550
- Instalace: Vestavná, viditelný ovládací panel

Získejte o trochu více volnosti – odložte start příštího cyklu až o tři hodiny

Díky funkci Odložený start můžete tuto myčku nádobí naprogramovat tak, aby další cyklus spustila až o tři hodiny později.



Technická specifikace

Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	Hmotnost (kg)	36.75
Rozměry (mm)	818x596x575	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Energetická třída	A+	Vlastnosti dolního koše	Pevné talířové poličky
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-880x600x550	Vlastnosti horního koše	skládací poličky na šálky
Programy	intenzivní 70°C, normální 65°C , rychlý plus 60°C, Opláchnutí a čekání	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Počet jídelních souprav	13	EAN kód produktu	7332543557509
Délka kabelu (m)	1.5	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Délka napouštěcí hadice (cm)	150		
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150		
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jističení (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		
Hlučnost (dB(A))	49		
Počet programů	5		
Počet teplot	4		
Účinnost sušení	A		
Odhadovaná roční spotřeba (kWh)	295		
Roční spotřeba vody (l)	3080		
Obvyklý program	Eko 50		
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Invertor motor		

PSGBDW100D000021

