



Důvěra v zevrubnou péči

Naše nová myčka nádobí na trh přináší první přídavné ostřikovací rameno, které dosáhne do všech koutů a na každý kus nádobí. Jeho inovativní vodní technika umožňuje zevrubné mytí, aby i ty nejtěsněji vložené či velké kusy nádobí vyšly ven jako nové. Beze šmouh, beze skvrn. Pouze veškeré povrchy zářivě čisté.

Specifikace a benefity

Jemná podpora vašich křehkých sklenic

Za účelem minimalizace rizika poškození nebo rozbití v průběhu mytí přidržují gumové podpěry SoftSpikes® křehké sklenice ve svislé poloze.



AirDry suší třikrát lépe

Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootevrou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.

- 6 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: AutoFlex 45°-70°, FLEXIWASH, intenzivní 70°C, rychlý plus 60°C, Opláchnutí a čekání
- Hlučnost: 45 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.688 kWh
- Třídy (en.třída/mytí/sušení): A++ / A / A
- Kapacita mytí: 9
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, Moje oblíbené, vybraný program, indikátor pro leštadlo, sůl, TimeManager, XtraDry
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Drátěný držák
- Dolní košík má 2 rozložitelné talířové poličky
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 446 x 550
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 450 x 550
- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrýtý ovládací panel)

Technická specifikace

Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrýty ovládací panel)	Systém sušení	AirDry
Rozměry (mm)	818x446x550	Typ motoru	Invertor motor
Energetická třída	A++	Hmotnost (kg)	30.95
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x450x550	Vodní senzor	Ano
Programy	AutoFlex 45°-70°, FLEXIWASH, intenzivní 70°C, rychlý plus 60°C, Opláchnutí a čekání	Papřsek na podlaze	červený a zelený
Počet jídelních souprav	9	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Délka kabelu (m)	1.5	Vlastnosti dolního koše	2 rozložitelné talířové policičky
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Vlastnosti horního koše	2 měkké špičky, skládací policičky na šálky, Drátěný držák
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Příkon (W)	1950	EAN kód produktu	7332543561070
Napájecí napětí (V)	220-240	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Požad. jistiění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		
Hlučnost (dB(A))	45		
Počet programů	6		
Počet teplot	4		
Účinnost sušení	A		
Odhadovaná roční spotřeba (kWh)	197		
Roční spotřeba vody (l)	2775		
Obvyklý program	Eko 50		
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		

