



Dokonalý výsledek mytí

I natěsno vložené nebo objemné nádobí si zaslouží perfektní čistotu. Přídavné satelitní sprchovací rameno zajistí, že se důkladně očistí dočká každý milimetr nádobí v myčce. Vždy skvělé výsledky mytí.

Myčka vestavná 60 cm; energetická třída: A++; spotřeba vody (l): 10,2; hlučnost dB(A): 44; počet programů / teplot : 6 / 4; druhy programů: 30 min 60 °C | AutoSense 45 °C-70 °C | Eco | extra tichý | sklo 45 °C | intenzivní 70 °C; D15 sad; displej: třímístný s ukazatelem zbývajících času; technologie: ProClean, AirDry; funkce:

Specifikace a benefity

Automatické otevření dvířek AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zvyšuje sušící výkon a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušícího cyklu pootevřou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.



Vynikající péče a zářivost i bez ručního mytí

Systém GlassCare vaše křehké sklenice vždy perfektně zafixuje, a tak jim zajistí dokonalou čistotu i perfektní péči. Technologie SoftGrip pevně, ale přitom šetrně drží sklenice na víno za stopku. SoftSpikes® zase tvoří měkkou a zároveň podpůrnou podložku.



Účinné mytí silně znečištěného nádobí

Účinný program Intenzivní 70 °C je navržen tak, aby působením horké vody umyl i extrémně zašpiněné nádobí. Proud vody o teplotě 70 °C snadno vyčistí i ty nejdolnější nečistoty a dokonale umyje veškeré vaše nádobí.



- Instalace: Vestavná, viditelný ovládací panel
- Třídy (en.třída/mytí/sušení): A++ / A / A
- Myčka pro instalaci ve výšce
- Kapacita mytí: 15
- Hlučnost: 44 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 10.2 l, 0.95 kWh
- Šetrná funkce pro sklo
- 6 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 30 minut 60 °C, AutoSense 45-70 °C, ECO, extra tichý, sklo 45 °C, intenzivní 70°C
- Systém ProWater s doplňkovým horním ostřikovacím ramenem
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, konec, extra hygienický, vybraný program, indikátor pro leštadlo, fáze oplachování, sůl, úspora času, fáze mytí, XtraDry
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, plastové madlo AEG
- Dolní košík má 2 rozložitelné talířové poličky, plastové madlo
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 596 x 575
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 600 x 570

Technická specifikace

Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	Typ motoru	Invertor motor
Rozměry (mm)	818x596x575	Čistá hmotnost (kg)	39.57
Energetická třída	A++	Vodní senzor	Ano
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x570	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód
Programy	30 minut 60 °C, AutoSense 45-70 °C, ECO, extra tichý, sklo 45 °C, intenzivní 70°C	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Počet sad nádobí	15	Vlastnosti dolního koše	2 rozložitelné talířové policičky, plastové madlo
Délka kabelu (m)	1.6	Vlastnosti horního koše	2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací policičky na šálky, plastové madlo AEG
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	EAN kód produktu	7332543521104
Příkon (W)	1950	Produktové číslo pro partnery	E - Generic Partner All
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jističení (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		
Hlučnost (dB(A))	44		
Počet programů	6		
Počet teplot	4		
Účinnost sušení	A		
Odhadovaná roční spotřeba (kWh)	270		
Roční spotřeba vody (l)	3080		
Obvyklý program	ECO 50		
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		

PSGBDW130D000001

